

# Beckers Elit Träolja

## Opis produktu

Beckers Elit Träolja olej do drewna na bazie specjalnie obrabianego oleju lnianego nie zawierający rozpuszczalników węglowodorowych. Produkt jest używany do corocznego olejowania: surowych powierzchni drewnianych, do drewna nasączonego ciśnieniowo lub wcześniej olejowanych powierzchni drewnianych na zewnątrz pomieszczeń.

## Przeznaczenie

Beckers Elit Träolja nie jest polecany do użytku na meblach ogrodowych wykonanych z twardego drewna takiego jak teak czy dąb. Beckers Elit Träolja wnika głęboko w drewno dając świeży, nowy wygląd zniszczonym tarasom i podłogom drewnianym, schodom i meblom ogrodowym. Produkt tworzy odporne na działanie wody wykończenie, które chroni drewno przed wysychaniem, pękaniem i zabrudzeniami.

## Przygotowanie podłoża

Nowe elementy z surowego drewna przed malowaniem nie powinny mieć wilgotności wyższej niż 16%.  
Mycie i suszenie brudnych powierzchni: Szcotkować, skrobać i szlifować powierzchnie, aby usunąć szare, porowate drewno. Mech, pleśń oraz algi należy usunąć przy pomocy odpowiedniego środka. Słukać dokładnie powierzchnię i pozostawić do wyschnięcia.

## Sposób stosowania

**Metody aplikacji:** pędzel lub szmatka bez kłaczek.

Przed przystąpieniem do malowania wymieszać dokładnie produkt. Do aplikacji Beckers Elit Träolja używać pędzla lub szmatki. Aplikować kilka warstw aż drewno przestanie absorbować olej. Po ok. 30 minutach użyć szmatki, aby usunąć pozostałości oleju, który się nie wchłonął.

**Temperatura aplikacji:** Temperatura powłoki od +10°C do +25°C.

**WAŻNE:** Jeżeli do olejowania używana jest barwiona Beckers Elit Träolja, polecane jest nakładanie drugiej warstwy bezbarwnego Elit Träolja, aby zredukować wymywanie pigmentu z pomalowanej powierzchni drewna.

Powłoki uprzednio malowane olejem nie mogą być malowane lub bejcowane wcześniej niż dwa lata po olejowaniu. Należy zrobić test na małym kawałku powierzchni.

Należy upewnić się, że jest jedynie minimalne ryzyko wystąpienia opadów deszczu w przeciągu 24 godzin po olejowaniu.

Pogorszenie się stanu malowanej powierzchni lub wymalowania może być spowodowane poprzez reakcję elektrochemiczną wywołaną obecnością metali w wymalowanym elemencie. Efektem takiego zjawiska jest pojawienie się ciemnych zmian na drewnie.

## Czas schnięcia

Suchy w dotyku po ok. 8 godzinach, w zależności od nałożonej ilości i tego ile oleju zostało usunięte. Przy niższej temperaturze i wyższej wilgotności olej może schnąć dłużej niż 24 godziny.

## Czyszczenie narzędzi

Woda lub preparat do czyszczenia narzędzi.

# Beckers Elit Träolja

## Kolor

Beckers Elit Träolja jest dostępny w wersji bezbarwnej oraz może być barwiony na 8 kolorów w komputerowym systemie barwienia Avatint.

## Wydajność teoretyczna

Ok. 5 m<sup>2</sup>/l na szorstkim i wysuszonym drewnie, ok. 10 m<sup>2</sup>/l na heblowanym nowym drewnie.

## Opakowania

0,9 l; 2,7 l; 9 l

## Ochrona środowiska

Płynnych pozostałości nie wylewać do kanalizacji. Należy je przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie, w celu utylizacji. Puste opakowania należy oddać do odzysku. Przed czyszczeniem narzędzi malarskich usunąć z nich jak najwięcej produktu.

**UWAGA:** Zawiera olej lniany. **Ryzyko samozapłonu!** Zabrudzone produktem czyściwa, inne porowate materiały nasączone produktem a także pył szlifierski może ulec samozapaleniu. W związku z czym tego typu materiały należy przechowywać przed usunięciem zwilżone wodą, lub bezpośrednio po użyciu przekazać firmom specjalistycznym posiadającym stosowne zezwolenie zajmującym się unieszkodliwianiem tego typu odpadów.

## Wskazówki BHP i ppoż.

Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

**Ważne:** Beckers Elit Träolja nie powinno być używane na obiektach i powierzchniach mających bezpośredni kontakt z żywnością.

## Transport i przechowywanie

Wyrób powinien być transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczających przed wpływem czynników atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosić od +5°C do +25°C. Chronić przed mrozem. Okres przechowywania w fabrycznie zamkniętym opakowaniu wynosi 24 miesiące od daty produkcji.

## Parametry techniczne

Spoivo: specjalnie obrabiany olej lniany  
Rozcieńczalnik: woda

Produkt posiada Atest higieniczny.

Powyższe informacje nie są wyczerpujące i kompletne. Dane opierają się na badaniach laboratoryjnych oraz doświadczeniu praktycznym i są przekazywane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą. Jakość wyrobu zagwarantowana jest naszym systemem produkcji opartym na wymaganiach norm ISO 9001 i ISO 14001. Jako producent nie możemy kontrolować warunków, w jakich produkt jest używany lub różnorodności czynników, które mają wpływ na wykorzystanie i zastosowanie produktu. Nie bierzemy odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem wyrobu w sposób niezgodny z zaleceniami i w niewłaściwych celach. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych informacji bez wcześniejszego uprzedzenia.